Barra Adhesiva Resistol

Hoja técnica

Fecha de emisión: 03/07/2012 Fecha de revisión: 01/07/2025 Hoja técnica: 006 Versión: 1.0

1. Descripción del producto

Aplicación : Para pegar dos superficies porosas o una porosa contra otra no porosa

Estado físico : Sólido

Color : Blanco

Olor : Característico

Partes plásticas : Envase de polipropileno rojo
Tapa de polipropileno rojo

Empaque : Ver norma de empaque correspondiente a la presentación.

2. Datos técnicos del producto

Características		Especificación	Unidad	Método
Sólidos		36.0 – 40.0	%	FBLLLC-0003
Hermeticidad		< 0.1	%	FBLLLC-0027
Valor pH		10.00 – 11.50	NA	FBLLLC-0002
Densidad Relativa		1.10±0.05 (at 25°C)	°C	Termómetro
Tiempo de secado papel-papel		≤60	s	FBLLLC-0033
Adhesión papel-papel (2 min)		Desgarre	NA	FBLLLC-0032
Contenido		8.0 – 8.3 20.0 – 20.5 40.0 – 40.6	g	Balanza
Vida de anaquel	Validez (consumir preferentemente)	18	m	NA
	Temperatura	5 – 50	°C	Termómetro
	Humedad relativa	50 – 80	%	Higrómetro
Nomenclatura:	% = Porcentaje, °C = Grado Celsius, NA = No aplica, mm = Milímetro, s = Segundo, min= Minuto, g = Gramo, a = Año, m= Meses.			